



ABOBADILHA RIPADA EM EPS

Abobadilha em EPS com ripado para assentamento directo de vários tipos de telha, Lusa, Marselha, de vários fabricantes.

Carga Estrutural

Redução significativa do peso na estrutura de suporte.

Rentabilidade

Fácil assentamento.
Peças com 1,0 m de comprimento.
Sem quebras nem desperdícios.

Mão-de-obra

Leveza do material.
Facilidade na execução de cortes.

Isolamento

Isolamento térmico mais eficaz.
Redução na transmissão de sons.

Revestimento

Sem fissurações e boa aderência de rebocos e gessos projectados.

Vantagens e características das abobadilhas em EPS

Aumentam durabilidade da telha
Os ressaltos da abobadilha para apoio da telha criam um espaço de ar que possibilita a ventilação

Mantém estabilidade de forma com variações de temperatura.

Características físicas inalteráveis ao longo do tempo.

Dimensões

Referência	Dimensões	Passo telha
------------	-----------	-------------

460 mm entre vigotas, 120 mm espessura

50.12.374	1147 x 500 x 120	374
50.12.377	1156 x 500 x 120	377
50.12.381	1168 x 500 x 120	381
50.12.383	1174 x 500 x 120	383
50.12.388	1189 x 500 x 120	388
50.12.390	1195 x 500 x 120	390
50.12.400	1225 x 500 x 120	400
50.12.405	1240 x 500 x 120	405

460 mm entre vigotas, 120 mm espessura

50.15.374	1147 x 500 x 150	374
50.15.377	1156 x 500 x 150	377
50.15.381	1168 x 500 x 150	381
50.15.383	1174 x 500 x 150	383
50.15.388	1189 x 500 x 150	388
50.15.390	1195 x 500 x 150	390
50.15.400	1225 x 500 x 150	400
50.15.405	1240 x 500 x 150	405

480 mm entre vigotas, 150 mm espessura

52.12.374	1147 x 520 x 120	374
52.12.377	1156 x 520 x 120	377
52.12.381	1168 x 520 x 120	381
52.12.383	1174 x 520 x 120	383
52.12.388	1189 x 520 x 120	388
52.12.390	1195 x 520 x 120	390
52.12.400	1225 x 520 x 120	400
52.12.405	1240 x 520 x 120	405

480 mm entre vigotas, 150 mm espessura

52.15.374	1147 x 520 x 150	374
52.15.377	1156 x 520 x 150	377
52.15.381	1168 x 520 x 150	381
52.15.383	1174 x 520 x 150	383
52.15.388	1189 x 520 x 150	388
52.15.390	1195 x 520 x 150	390
52.15.400	1225 x 520 x 150	400
52.15.405	1240 x 520 x 150	405